

Leistungsbeschreibung

Oberste Geschossdecke, Kaltdach, Drempelecke,

Nachträglicher Wärme- Schall- und Brandschutz

Dächer mit Holzschalung, nicht bekriechbar

Pos. Nr. m²

oberste Geschossdecke im Kriechboden gleichmäßig mit Steinwollflocken gemäß Zulassung DIBt, nichtbrennbar nach DIN 4102, Klasse A 1, WLG 045, behördliche Einstufung: frei vom Krebsverdacht und ökologisch abbaubar, mit dem Einblasdämmsystem in einer Dicke von mm lückenlos – winddicht und gleichmäßig beschichten. Lücken in der Altdämmung ausfüllen, gesamt-Dämmstoffdicke mm.

U-Wert incl. Altdämmung : 0,25 W/m²K gemäß EnEV 2007, < 0,25 W/m²K.

Herstellung der erforderlichen Zugangsöffnungen in 2 Streifen über die Längsseiten des gesamten Daches, ca. 40 cm breit, durch herausnehmen der Dichtung und Schalung und das Verschließen der Dachschalung und einlegen der alten Dichtung.

Die Abdichtung des Streifens (2 Streifen auf der Gesamtlänge des Daches), erfolgt bauseits durch den Dachdecker.

Preis €/ m²

Summe€