

Leistungsbeschreibung

Zweischalige Außenwände mit Luftschicht

Dämmung von Altbauwänden mit Luftschicht

Pos. Nr.

..... m² Außenwände mit Luftschicht i.M..... mm, lückenlos gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung-Nr. Z-23.12 - 1393 des DfBt mit PERLI-FILL-Mineralkörnung im Einblasverfahren verfüllen. Die Monteure sind gem. Zulassung geschult und gelistet.

Zum Arbeitsumfang gehören die Herstellung der erforderlichen Einfüllöffnungen im Abstand von ca. 2 m im Bereich der Decke und unter größeren Fenstern und deren späteres Verschließen. Lieferung des Dämmstoffes und Maschinenvorhaltung.

Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich eingebrachten Materialmenge (Anzahl der verbrauchten Säcke, 1 Sack = 0,1 cbm).

Für evtl. notwendige Abdichtungsarbeiten an eventuell undichten Bauteilen wird ein Stundenlohn von € berechnet, das Material wird bauseits gestellt.

Preis €/ m³

Summe €

Kerndämmung beim Neubau

Pos. Nr. m²

..... m² Außenwände mit Luftschicht i.M..... mm, lückenlos gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung-Nr. Z-23.12 - 1393 des DfBt mit PERLI-FILL-Mineralkörnung setzungssicher verfüllen. PERLI-FILL-Mineralkörnung nach dem einschütten lagenweise leicht verdichten.

Preis €/ m²

Summe €

FILL - IT Dämmtechnik GmbH
Pankower Allee 47, 13409 Berlin
Tel. 030-4118024, Fax 030-4141047
Email info@fill-it.de
Internet: www.fill-it.de

Bernd Fillies – Dämmtechnik
Pollhansfeld 8, 33758 Schloß Holte
Tel. 05207- 778 78, Fax 05207- 777 85
Email: info@perli-fill.de,
Internet: www.perli-fill.de

überreicht durch: